



ADW





- Robuuste bankweegschaal met RVS-INOX bovenplaat.
- Waterdichte IP66 constructie
- Duidelijk rood LED Display.
- Oplaadbare accu voor circa 40 uur gebruik.
- Automatische tarra functie.
- Hi-Lo functie met akoestisch geluidssignaal.
- Automatische uitschakeling bij niet gebruik (4 min.).
- Stroom spaarfunctie.
- Accu bijna leeg signalering.
- Extended display 30.000 delen aflezing gedurende 5 sec.

Opties

- RS232 / Printer / ijkleges.



- Tischwaage, wassergeschützt (IP65) mit rostfreier Wiegefläche.
- Folientastatur, wassergeschützt.
- LED-Anzeige, Rot.
- Eingebauter Akku für ca. 40h Betrieb pro Ladung mit Ladegerät.
- Automatisch tarieren.
- Eingabe der Max.- und Min.-Gewichte mit optischem und akustischem Kontroll-Signal.
- Tara- / Nullstellung.
- Daueranzeige, automatische Abschaltung nach 4 Minuten programmierbar.
- Akku-leer" - Symbol.
- Hohe Auflösung mit 30.000d über Mode-Taste für 5 sec.

Zubehör

- Schnittstelle / Drucker / Ersteichung.



- Heavy duty benchscale protected according IP66 regulation, with stainless platter.
- Waterproof keypad.
- Bright LED display.
- Rechargeable internal Battery.
- Battery operating time: 40 Hours Plus.
- Autom. Tare function.
- Hi-Lo function with beepsignal.
- Tare, zero, power saving functions.
- Low Battery Indication.
- Extended display function, 1 / 30000 display resolution when required.

Options

- RS232 Interface / Printer / Verification.



Model	Weegvermogen Tragkraft Capacity OIML	Indeling Teilung Division NON OIML	Plateau afmeting Wägeplattform Platform size (mm)	M
ADW-6	6 kg / 2 g	6 kg / 1 g	215 x 250 mm	✓
ADW-15	15 kg / 5 g	15 kg / 2 g	215 x 250 mm	✓
ADW-30	30 kg / 10 g	30 kg / 5 g	215 x 250 mm	✓