

# Atmoz

**NIEUWE  
SERIE**

Henkelmans Atmoz serie biedt een complete reeks enkel- en dubbelkamer modellen voor de optimalisatie van elk willekeurig vacuümverpakkingsproces. Geschikt voor zowel food als non-food toepassingen. Karakteristiek voor deze nieuwe machinelijn is de constructie van de werkplaat en het deksel. De Atmoz serie biedt meer machine voor minder geld.



# Atmoz



## ATMOZ 90

Standaard



Optie



**POMPCAPACITEIT** 63 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
660 x 760 x 280 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
980 x 1030 x 1105 mm  
**SEALBALKEN** 2 x 660 mm  
**GEWICHT** 345 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 1,85-3,6 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/  
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL

### OPTIES

SENSORBESTURING,  
LIQUID CONTROL, BEGASSING  
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),  
SOFT AIR, BI-ACTIEF SEAL

“Dankzij de constructie van werkplaat en deksel heeft Atmoz langere sealbalken vergeleken met andere series.”



De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

## ATMOZ 2-75

Standaard



Optie




**POMPCAPACITEIT** 100 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
 760 x 660 x 280 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
 1210 x 1545 x 1105 mm  
**SEALBALKEN** 2 x 660 mm  
**GEWICHT** 462 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 2,2-4,8 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/  
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL

### OPTIES

SENSORBESTURING,  
 LIQUID CONTROL, BEGASSING  
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),  
 SOFT AIR, BI-ACTIEF SEAL,  
 150/160 M<sup>3</sup>/H POMP



## ATMOZ 2-90

Standaard



**POMPCAPACITEIT** 300 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
 870 x 880 x 280 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
 1320 x 1965 x 1105 mm  
**SEALBALKEN** 2 x 880 mm  
**GEWICHT** 770 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 4,0-5,5 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/  
 CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
 CONTROL, BEGASSING  
 (INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),  
 SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL,  
 BI-ACTIEF SEAL, 150/160 M<sup>3</sup>/POMP



De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte). De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.