

Boxer

Volledig uitgeruste, complete serie vacuümmachines om verschillende soorten voedsel te verpakken, in alle vormen en maten. Tafelmodellen uit de Boxer serie garanderen een eenvoudig en optimaal verpakkingsproces. Met de unieke mogelijkheid om instellingen op te slaan in het 10 programma geheugen, standaard op elk Boxer model.



Boxer



“Niets evenaart de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van Henkelmans Boxer serie.”

BOXER 35

Standaard



POMPCAPACITEIT 16 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
KAMERAFMETINGEN
370 x 350 x 150 mm
MACHINEAFMETINGEN
550 x 450 x 405 mm
SEALBALK 350 mm
GEWICHT 52 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,55 kW

STANDAARD
TIJDSBESTURING, DUBBEL/
CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
SOFT AIR

OPTIES
SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS,
BEGASSING, 1-2 CUT-OFF SEAL

BOXER 42

Standaard



Optie



Optioneel:
ACS met label printer

POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
370 x 420 x 180 mm
AFMETINGEN MACHINE
530 x 490 x 440 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 64 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD
TIJDSBESTURING, DOUBLE/
CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
SOFT AIR

OPTIES
SENSORBESTURING, LIQUID
CONTROL, ACS, BEGASSING,
1-2 CUT-OFF SEAL, 2E SEALBALK

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

Boxer



BOXER 42XL

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 460 x 420 x 180 mm
AFMETINGEN MACHINE
 615 x 490 x 440 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 72 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 KW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, DOUBLE/
 CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING,
 1-2 CUT-OFF SEAL, 2E SEALBALK

BOXER 42XL BI-ACTIEF

Standaard



POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 460 x 420 x 120 mm
AFMETINGEN MACHINE
 620 x 490 x 450 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 72 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, BI-ACTIEF SEAL,
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, BEGASSING, ACS,
 ESD (ALLEEN VOOR NON-FOOD)

BOXER 52/62

B52 Standaard



B62 Standaard



Met ACS

POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 410 x 520 x 180 mm (B52)
 360 x 620 x 180 mm (B62)
AFMETINGEN MACHINE
 530 x 700 x 440 mm
SEALBALK 410 mm (B52),
 620 mm (B62)
GEWICHT 81 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 KW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, DOUBLE/
 CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING,
 1-2 CUT-OFF SEAL

De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

