

Falcon

Unieke serie van enkel- en dubbelkamer vloermodellen met een roestvrijstalen omkasting, en aluminium vacuümkamer en deksel, met doorkijkvenster. Maximaliseer efficiency en optimaliseer productie-output met deze industriële, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te onderhouden vacuümverpakkingsmachines.




Falcon



“Efficiënte vacuümmachines geschikt voor zowel food als non-food toepassingen.”

FALCON 52



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
520 x 500 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
695 x 682 x 1060 mm
SEALBALKEN 2 x 520 mm
GEWICHT 163 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4-3,5 kW





STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
(10 MM)

OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID
CONTROL, ACS, BEGASSING
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
SOFT AIR, 1-2 CUT-OFF SEAL,
BI-ACTIEF SEAL, ESD CONFIGURATIE
(ICM BI-ACTIEF SEAL)

FALCON 80



POMPCAPACITEIT 100 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
510 x 760 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
820 x 900 x 1050 mm
SEALBALKEN 760 mm (voor),
510 mm (rechts)
GEWICHT 227 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 3,0-5,0 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
(10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,
ESD CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF
SEAL), 3 SEALBALKEN

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

Falcon




FALCON 2-60

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 63 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
580 x 450 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
900 x 1060 x 1179 mm
SEALBALKEN 2 x 450 mm
GEWICHT 236 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 2,4-3,5 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
(10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS, BEGASSING
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,
ESD CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF
SEAL)



Uniek is het
hoge deksel met
doorkijkvenster
voor het monitoren
van het
verpakingsproces.

FALCON 2-70

Standaard



POMPCAPACITEIT 100 m³/h
MACHINECYCLUS 15-40 sec
AFMETINGEN KAMER
700 x 550 x 235 mm
AFMETINGEN MACHINE
1020 x 1260 x 1130 mm
SEALBALKEN 2 x 550 mm
GEWICHT 319 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
VERMOGEN 3,0-5,0 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL SEAL/
CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL (10 MM)

OPTIES

SOFT AIR, SENSORBESTURING, LIQUID
CONTROL, ACS, BEGASSING
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING), 1-2
CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL, ESD
CONFIGURATIE (ICM BI-ACTIEF SEAL)

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltaging leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

