

Vorbereitungsstation VPS-6

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Allgemeines

Die Vorbereitungsstation VPS-6 kann vor der Bandschneidemaschine BCM-3000 platziert werden. Das obere Förderband der Station geht fast nahtlos auf dem unteren Förderband der Bandschneidemaschine über. Die Vorarbeitsstation ist für 6 Mitarbeiter geeignet. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Kistenhalter, eine Schneideplatte aus Kunststoff und einen Abfalltrichter. Nach der Vorverarbeitung wird das Gemüse auf das obere Förderband gelegt. Das obere Förderband geht über zum unteren Förderband der Bandschneidemaschine, das wiederum die Produkte zum Messer der Bandschneidemaschine transportiert. Der Abfall (Stumpfe, schlechte Blätter) fällt durch den Abfalltrichter auf das untere Transportband der Vorbereitungsstation. Das untere Förderband hat eine Schwanenhals-Konstruktion (Knick nach oben), so dass der Abfall in einen großen Kunststoffbehälter transportiert werden kann.

Vorteile

- Das obere Förderband der Station ist praktisch nahtlos mit dem unteren Förderband der Bandschneidemaschine verbunden. Daher kein Produktverlust.
- Die Geschwindigkeit des oberen Bandes kann mit einem Frequenzumrichter eingestellt und mit der Bandgeschwindigkeit der Bandschneidemaschine synchronisiert werden. Dies bedeutet, dass die Kapazität der Bandschneidemaschine optimal genutzt werden kann.
- Die Kistenhalter, Schneideplatten und Abfalltrichter können nach Belieben auf der vorderen Vorbereitungsstation platziert werden. Auf diese Weise kann für jeden Mitarbeiter ein perfekter ergonomischer Arbeitsplatz geschaffen werden (Linkshänder und Rechtshänder).
- Die Mitarbeiter stehen auf den mitgelieferten Edelstahl-Plattformen in der richtigen (einstellbaren) Arbeitshöhe. Die Plattformen haben eine sichere rutschfeste Oberseite.
- Komplette aus Edelstahl, Alle Nähte sind Perfekt geschweißt.
- Edelstahl-Trommelmotoren und Edelstahl-Umkehrrollen
- Das Förderband hat an der Innenseite 2 Steuerriemen. Diese laufen entlang Führungen des Bandrahmens und des Trommelmotors und der Umkehrrolle. Dadurch läuft das Förderband perfekt geradeaus und ist anlaufen unmöglich.
- Wasserdichter Schaltkasten aus Edelstahl.

Reinigung und Hygiene

- Alle Teile lassen sich leicht und ohne Werkzeug zerlegen.
- Das untere Förderband für der Abfall ist mit Edelstahl Schwenkrädern ausgestattet und kann nach Entfernen des Steckers aus der Steckdose aus der Vorarbeitsstation herausgezogen werden.
- Die Flankleitungen des unteren Förderbandes können gekippt werden. Dann kann die Rolle - die das Förderband in der Kurve hält - entspannt werden. Die Umkehrrolle kann

auch mit einer Taste entspannt werden. Das Förderband kann dann angehoben werden, um den Rahmen von der innen Seite gründlich zu reinigen.

- Das obere Förderband kann aus der Vorbereitungsstation herausgezogen werden, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Die Umkehrrolle kann mit einer Taste entspannt werden. Das Förderband kann dann vom Rahmen entfernt werden, so dass der Förderbandrahmen gereinigt werden kann.

Technische Daten

Spannung	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1.54 A
Leistung	0.37 kW
Bandgeschwindigkeit oberes Förderband:	0.21 m/s
Bandgeschwindigkeit unteres Förderband:	0.38 m/s
Maße	4040 x 2320 x 1860 mm
Gewicht	400 kg

Maßzeichnung

